



## Použití

Devilink™ systém - komfort a pohoda s bezdrátovým řízením.

Hlavní výhodou systému Devilink™ je bezdrátové řízení všech druhů vytápění - radiátorů, podlahového topení a konvektorů.

Systém Devilink™ zajistí komfortní teplotu v místnostech a úsporu nákladů na vytápění.

Šetřit nebylo nikdy jednodušší.

Systém Devilink™ přináší revoluční ovládání s možností rozšíření ovládání dalšího příslušenství podle potřeby uživatele.

## Devilink™ HR – modul relé

Devilink™ HR - modul relé, který zapíná a vypíná například topný konvektor, nebo jiné zařízení podle časového programu.

Bezdrátový modul Devilink™ HR je velmi snadné instalovat v místnosti.

S modulem Devilink™ HR, pro ovládání topení, instalujeme v místnosti také jednotku Devilink™ RS - bezdrátový teploměr pro zajištění komfortu v místnosti.

S modulem Devilink™ HR můžete ovládat také jiné elektrické přístroje dle týdenního časového programu, světla, žaluzie apod.

Bezdrátový modul Devilink™ HR se instaluje do instalační krabice, která

nesmí být kovová, aby byl zajištěn dobrý příjem signálu

Pro spojení elektrických vodičů použijte WAGO svorky.

**UPOZORNĚNÍ!**  
**Elektrické podlahové vytápění musí být instalováno vždy s podlahovým čidlem umístěným ve vytápěné zóně!**

## Výhody

Řízení topení

Spínání elektrických přístrojů

Bezdrátové spojení s centrální jednotkou Devilink™ CC

Instalace do zásuvky

Snadné připojení

Denní / týdenní přehled

Denní / týdenní spínací program

Úspora elektrické energie

### EC prohlášení o shodě:

EN 60730

EN 300 220-2

Devilink™ HR – technické údaje	
Napájecí napětí	180-250 V AC, 50 Hz
Příkon v úsporném režimu	< 1 W
Spínaný výkon	2300 W, 460 VA 600 W žárovka
Regulace	PWM – pulsně šířková modulace
Pracovní teplota	0° až +35°C
Pojistka	T 10 A H
Vysílací frekvence	868,42MHz
Dosah signálu v budově	Až do 30 m
Vysílací výkon	Max. 1 mW
Spínací relé	1 pólové
Třída krytí	IP 20
Rozměr (v/š/d)	106 mm × 59 mm × 75 mm

Devilink™ System		
19190000	Devilink™ CC	centrální jednotka typ K
19190001	Devilink™ CC	centrální jednotka typ Z
19190002	Devilink™ CC	není dostupný v ČR
19190003	Devilink™ CC	není dostupný v ČR
19190004	Devilink™ RS	snímač teploty prostorový
19190005	Devilink™ FT	spínací jednotka ELKO
19190006	Devilink™ BSU	servisní bateriový modul
19190007	Devilink™ FT	není dostupný v ČR
19190008	Devilink™ FT	spínací jednotka JUSSI
19190026	Devilink™ PR	modul zásuvka
19190027	Devilink™ HR	modul relé

**DEVI**  
s.r.o.Smetanovo  
nábřeží 12  
690 02 Břeclav  
Tel: +420 519 322  
193

Fax: +420 519 322  
585  
www.devi.com

**DEVI**   
Member of the Danfoss Group