

Devicom™ WEB•HOME™



Charakteristické vlastnosti:

- Vzdálené ovládání domu prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu.
- Moderní ovládání podlahového vytápění – Devireg™ 550
- Moderní ovládání vytápěcích panelů – Devireg™ 550
- Připojení na poplachový systém třetí strany – zaslání alarmu pomocí SMS nebo e-mailu.
- Doplnkové možnosti řízení pomocí relé, např. zapínání/vypínání ohřevu vody.

Další možnosti, které nabízí rozšiřující reléové moduly:

- Zapínání/vypínání topných panelů
- Ovládání teploty bazény nebo lázně
- Časové ovládání osvětlení
- Odečítání vnější teploty
- Vzdálené odečítání stavu vodoměrů nebo plynoměrů atp.



Ovládání a dohled nad Vaší víkendovou chatou – prostřednictvím internetu

S použitím WEB•HOME™ mohou vaši zákazníci snadněji sledovat, měnit a předem nastavovat teplotu ve své víkendové chatě tak, že se prostřednictvím PC, nebo mobilního telefonu připojí k osobní stránce WEB•HOME™ na internetu. To znamená, že si vaši zákazníci budou moci plně vychutnat svůj víkendový pobyt. Vždy, když přijedou na víkend, bude je čekat teplá voda a příjemná teplota interiéru.

A WEB•HOME™ pro vás dokáže udělat mnohem více. Pokud se stane něco neočekávaného, pošle WEB•HOME™ zprávu SMS nebo e-mail jedné nebo více osobám. WEB•HOME™ dokáže dokonale spolupracovat se systémem podlahového elektrického vytápění DEVI, ale dokáže také zapínat a vypínat stávající elektrické systémy vytápění. Máte možnost připojit až 5 rozšiřujících reléových modulů a získat tak až 16 vstupů a výstupů. Což prakticky znamená, že můžete dálkově ovládat všechny elektrické spotřebiče v domě.

Konzola WEB•HOME™ se osazuje na DIN kolejnici a komunikuje s internetem prostřednictvím mobilní technologie GSM. Administrátorská domovská stránka WEB•HOME™ je umístěna na serveru DEVI. Poplatek za WEB•HOME™ pokrývá veškeré náklady na mobilní telefon, SIM kartu, přístup na server Devi, automatická aktualizace = žádné další poplatky.

Funkce:

Základní funkce:

- Vzdálené monitorování prostřednictvím internetu: díky osobnímu přístupu na www.devicom.devi.com je možné monitorovat vytápěcí systém, kdykoli a kdekoli si to přejete. Potřebujete k tomu pouze přístup na internet.
- Plánování úkolů prostřednictvím www.devicom.devi.com si můžete naprogramovat opatření, která budou provedena v budoucnosti.
- Aktuální informace: pokud dojde k výpadku proudu obdržíte varování, prostřednictvím SMS, nebo e-mailu.

Mimořádné funkce:

- Poplašný systém:
WEB•HOME™ lze připojit na poplašný systém dodaný třetí stranou. Pokud bude poplašný systém aktivován, WEB•HOME™ vyšle zprávu SMS.
- Vzdálené monitorování poplašného systému:
je možné monitorovat stav poplašného systému, kdykoli a kdekoli si to přejete, potřebujete pouze přístup na internet.

Bezpečné připojení:

- 128 bitová šifra zabezpečuje, že se do vašeho osobního systému WEB•HOME™ nedostane nikdo cizí.

Aktualizace softwaru:

- Software je aktualizován automaticky ze serveru DEVI.

Technická data	
Spotřeba proudu	Max. 3 W
Relé: - Odporová zátěž - Indukční zátěž	250V ~ 2A cos ϕ = 0.3 Max. 1A
Třída IP	IP20
Teplota prostředí	-10°C až +40°C
Indikátor	Displej 2×16 znaků s prosvětlením.
Rozměry	D×V× Š 53×86×105mm

